



# SERIE GR

## flessibilità e multifunzionalità

### Perchè sceglierli:

I selezionatori OSA sono realizzati con acciai antiusura particolarmente resistenti che consentono la demolizione di strutture in laterizio, legname ed altre tipologie di materiali. Il particolare design delle nostre macchine favorisce la selezione dei materiali derivanti dalla demolizione al fine di favorirne il riciclaggio e la movimentazione.

Tra le caratteristiche salienti:

- Una rotazione idraulica che garantisce un movimento a 360° per un preciso posizionamento della macchina;
- Cilindro idraulico sincronizzato ad un sistema di bielle favorendone movimenti omogenei;
- Lame intercambiabili;
- Diverse configurazioni di chele per effettuare lavori di demolizione, selezione e carico.

### Tipologie:



# SERIE GR

## PINZE SELEZIONATRICI

MODELLO GR	U.M.	GR 3	GR 5	GR 7	GR 10	GR 15	GR 20	GR 25	GR 30	GR 40
<b>APERTURA (A)</b>	mm	1050	1140	1750	2040	2180	2280	2450	2500	3000
<b>OPENING (A)</b>	in.	41	45	65	80	86	90	96	98	118
<b>ALTEZZA (B)</b>	mm	800	840	1290	1400	1490	1500	1530	1600	2300
<b>HEIGHT (B)</b>	in.	32	33	51	55	59	59	60	63	90
<b>LARGHEZZA (C)</b>	mm	400	500	700	800	1000	1200	1400	1500	1500
<b>WIDTH (C)</b>	in.	16	20	27,5	31,5	39,5	47	55	59	59
<b>PESO ESCAVATORE</b>	Ton	2,5/4	4/8	9/14	14/18	18/22	22/30	30/50	35/60	50/65
<b>EXCAVATOR WEIGHT</b>	lbs	5510/ 8820	8818/ 17636	19842/ 30864	30864/ 39683	39683/ 48502	48502/ 66139	66139/ 110231	77162/ 132277	110231/ 143300
<b>PESO</b>	Kg	250	370	760	1040	1380	1780	2450	2800	3500
<b>EQUIPMENT WEIGHT</b>	lbs	551	815	1675	2293	3042	3924	5401	6173	7716
<b>PRESSIONE OLIO</b>	Bar	200	200	250	250	300	300	300	300	330
<b>OIL PRESSURE</b>	psi	2900	2900	3626	3626	4351	4351	4351	4351	4786
<b>PORTATA OLIO</b>	L/min	25	25	50	50	50	50	50	120	150
<b>OIL CAPACITY</b>	gal/min	6	6	13	13	13	13	13	32	40
<b>PRESSIONE OLIO ROTAZIONE</b>	Bar	50	50	60	140	140	140	140	140	140
<b>ROTATION OIL PRESSURE</b>	psi	725	725	870	2030	2030	2030	2030	2030	2030
<b>PORTATA OLIO ROTAZIONE</b>	L/min	15	15	20	30	30	30	30	30	30
<b>ROTATION OIL CAPACITY</b>	gal/min	3,96	3,96	5,2	8	8	8	8	8	8
<b>CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO</b>	ton	0,1	0,4	0,8	1,1	1,5	2	2,7	3,1	4
<b>LOADING CAPACITY</b>	lb	200	800	1600	2200	3000	4000	5400	6200	8000
<b>FORZA DI CHIUSURA</b>	ton	1	2	3,5	5	5,7	8	10,5	11,5	15
<b>CLAMPING FORCE</b>	lb	2000	4000	7000	10000	11400	16000	21000	23000	30000

